PB F 030, 60 x 125 cm

Fassadendämmplatte

Beschreibung

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit verdichteter, wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr37

Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden.

EXCELLENCE ★★★★★

Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	[W/(m K)]	0.030	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	[kg/m³]	≈ 38	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[–]	RF1 (A1)	VKF
Spezifische Wärmekapazität	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	μ	[–]	1	SIA 381.101
Längenbezogener Strömungswiderstand	r	[kPa s/m²]	≥ 37	SIA 181.205

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	Preise CHF/m²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m²	EP	m²
40	10.90	60	125	12	9.00	12	108.00
50	13.30	60	125	10	7.50	12	90.00
60	15.90	60	125	8	6.00	12	72.00
80	20.90	60	125	6	4.50	12	54.00
100	25.90	60	125	6	4.50	12	54.00
120	30.90	60	125	4	3.00	12	36.00
140	35.70	60	125	4	3.00	12	36.00
160	40.30	60	125	3	2.25	12	27.00
180	45.20	60	125	3	2.25	12	27.00
200	50.40	60	125	3	2.25	12	27.00
220	54.90	60	125	2	1.50	12	18.00
240	61.10	60	125	2	1.50	12	18.00
260	67.00	60	125	2	1.50	12	18.00

NEU 2018: Auch erhältlich mit schwarzem Glasvlies!
Siehe Kapitel Services.

Beachten Sie auch unser Sortiment an Dämmstoffbefestiger.

Bewertung eco 1 eco-bau