PB M 034

Dämmplatte

ADVANCED ★★★

Beschreibung

Halbsteife Platten aus Glaswolle, wasserabweisend.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T2-WS-MU1-AFr10

Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung in Zweischalenmauerwerken, Holzkonstruktionen und Dachböden.

Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	[W/(m K)]	0.034	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	[kg/m³]	≈ 20	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[—]	RF1 (A1)	VKF
Spezifische Wärmekapazität	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	μ	[—]	1	SIA 381.101
Längenbezogener Strömungswiderstand	r	[kPa s/m²]	≥ 10	SIA 181.205

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌛	Preise CHF/m²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m²	EP	m²
30	-	6.20	60	125	24	18.00	16	288.00
40	-	7.60	60	125	18	13.50	16	216.00
50	-	8.95	60	125	14	10.50	20	210.00
60	-	11.00	60	125	12	9.00	20	180.00
80	-	13.20	60	125	10	7.50	20	150.00
100	-	16.25	60	125	8	6.00	20	120.00
120	-	18.55	60	125	6	4.50	20	90.00
140	-	21.55	60	125	6	4.50	20	90.00
160	-	24.30	60	125	4	3.00	20	60.00
180	-	26.45	60	125	4	3.00	20	60.00
200	-	28.75	60	125	4	3.00	20	60.00
220	⌛	31.20	60	125	4	3.00	20	60.00
240	⌛	34.00	60	125	4	3.00	20	60.00
260	⌛	36.85	60	125	2	1.50	20	30.00

Andere Abmessungen oder Ausführungen sowie verschiedene Beschichtungen möglich.