

Permafix 1005



Maler & Gipservlies

Abdecken von trockenen Böden wie z.B. Parkett, Laminat, Teppich, Fliesen, Kunststoffbeläge u. dgl. Zum Schützen von Objekten wie z.B. Treppen, Möbel, Fenster und Türen. Nicht auf frisch verlegten Ton- und porösen Steinplatten verwenden.



rutschfest



undurchlässig

Produktbeschreibung

Synthesefasern aus recykliertem, primärem Industrieabfall. Vlies mit Antirutschhaftung, kaschiert mit einer PE-Folie.

Eigenschaften

- schnelles einfaches Abdecken
- rutschsichere Oberfläche
- selbsthaftend auf der Unterseite
- mehrmals anwendbar
- Folie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten wie Wasser und Farbe

Technische Daten

Träger	Synthesefasern aus recykliertem, primärem Industrieabfall	
Folie	Polyethylen	
Vliesstärke	140g/m ²	

Lieferform

Rollen à 50 m

Artikelnummer	202884	202885				
Breite	100 cm	200 cm				
Rollen/Palette	36	18				

Farbe

weiss

Verarbeitung

Folienseite nach oben, Bahnen ca. 10 cm überlappen, Nahtstellen gut andrücken. Nur unbeschädigte Vliese wiederverwenden. Bei empfindlichen Untergründen sind Vorversuche empfohlen.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.

Durch eine chemische Reaktion (z.B. ausgelöst durch Tenside) kann es in seltenen Fällen zu leichten Rückständen des Klebers auf dem Untergrund kommen. Diese können problemlos mit handwarmem Leitungswasser entfernt werden.

Nicht mit Verdünnern, Alkohol oder acetonhaltigen Produkten reinigen.