

## SOPRACLEAN SF

<b>Beschreibung</b>	SOPRACLEAN SF ist ein VOC-freier Reiniger auf Basis hochwertiger Alkohole.												
<b>Lieferform</b>	Einweggebinde à 10 kg.												
<b>Lagerung</b>	In Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei, ungeöffnet und ungemischt gelagert, mindestens 36 Monate haltbar. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden werden.												
<b>Anwendung</b>	SOPRACLEAN SF dient zum Entfetten von Blechanschlüssen, reinigen von FLAGON-Kunststoffdichtungsbahnen oder generell zur Reinigung von Oberflächen aus Metall oder Kunststoff.												
<b>Verarbeitung</b>	SOPRACLEAN SF ist grundsätzlich mit entsprechend zugelassenen Handschuhen zu verarbeiten. Aufgrund der hohen Flüchtigkeit sollte nach der Materialaufnahme mit einem Lappen oder Schwamm umgehend mit den Reinigungsmassnahmen begonnen werden. Nachdem der Untergrund erfolgreich entfettet und gereinigt wurde, ist eine Ablüftungsphase von mindestens 30 Minuten einzuhalten. Reste des Reinigers sind als Sondermüll zu entsorgen.												
<b>Personenschutz</b>	Sicherheitsdatenblatt beachten.												
<b>Technische Daten</b>	<table border="1"> <tr> <td>Farbe</td> <td>farblos</td> </tr> <tr> <td>Dichte bei 23 °C</td> <td>1,00 – 1,05 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Siedepunkt</td> <td>80 °C</td> </tr> <tr> <td>Flammpunkt</td> <td>10 °C</td> </tr> <tr> <td>Brandverhalten</td> <td>leicht entzündlich</td> </tr> <tr> <td>ADR/RID</td> <td>Klasse: 3 Verpackungsgruppe: II UN-Nr.: 1161</td> </tr> </table>	Farbe	farblos	Dichte bei 23 °C	1,00 – 1,05 g/cm <sup>3</sup>	Siedepunkt	80 °C	Flammpunkt	10 °C	Brandverhalten	leicht entzündlich	ADR/RID	Klasse: 3 Verpackungsgruppe: II UN-Nr.: 1161
Farbe	farblos												
Dichte bei 23 °C	1,00 – 1,05 g/cm <sup>3</sup>												
Siedepunkt	80 °C												
Flammpunkt	10 °C												
Brandverhalten	leicht entzündlich												
ADR/RID	Klasse: 3 Verpackungsgruppe: II UN-Nr.: 1161												