



# UNIROLL 035



### Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle, ohne Beschichtung, mit Querstrich-Markierung für einen effizienten Zuschnitt.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

### Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden.

### Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	[W/(m K)]	0.035	SIA 279
Rohdichte	$\rho_a$	[kg/m <sup>3</sup> ]	≈ 20	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[ - ]	RF1 (A1)	VKF
Spezifische Wärmekapazität	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	$\mu$	[ - ]	1	SIA 381.101
Längenbezogener Strömungswiderstand	r	[kPa s/m <sup>2</sup> ]	≥ 5	SIA 181.205

### Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)		
Dicken mm	Preise CHF/m <sup>2</sup>	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m <sup>2</sup>	EP	m <sup>2</sup>	Std.
50	8.20	120	850	1	10.20	24	244.80	-
60	10.00	120	700	1	8.40	24	201.60	-
80	11.70	120	530	1	6.36	24	152.64	-
100	14.20	120	450	1	5.40	24	129.60	-
120	17.30	120	390	1	4.68	24	112.32	-
140	20.30	120	340	1	4.08	24	97.92	-
160	21.90	120	260	1	3.12	24	74.88	-
180	24.30	120	230	1	2.76	24	66.24	-
200	26.40	120	220	1	2.64	24	63.36	-
220	30.00	120	210	1	2.52	24	60.48	-
240	32.20	120	210	1	2.52	24	60.48	-
260	34.90	120	180	1	2.16	24	51.84	-
280	37.60	120	260	1	3.12	12	37.44	2x
300	40.30	120	240	1	2.88	12	34.56	2x

Neue Formate bzw. modifizierte Paketinhalte

