

## weber grund rapid



### Produktvorteile

- Anwendung innen und aussen
- auf saugenden und porösen, mineralischen Untergründen
- schnell handtrocken und begehbar
- Lösungsmittelfrei, sehr emissionsarm EC1 Plus

Schnelle Tiefen-Grundierung

### > Produkteigenschaften

- gebrauchsfertig, auf Kunstharzdispersionsbasis, lösungsmittelfrei
- sichererer Voranstrich auf saugenden und porösen Untergründen
- schliesst Poren und bindet Staubpartikel
- verfestigende, wasserabweisende Wirkung
- verhindert das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund
- sehr leicht roll- und streichbar
- schnell belegbar
- Handtrocken und begehbar nach schon 5-10 Minuten\*
- geeignet für Bodenheizung
- sehr emissionsarm:  
GEV Emicode EC1 Plus

### > Anwendungsbereich

- Anwendung Innen und Aussen
- als Tiefengrundierung vor der Applikation von Ausgleichs-, Putz und Klebemörteln

#### unverdünnt:

- auf Gips, Gips-Kartonplatten, Gips-Faserplatten, nicht sandenden Grundputze (Kalk-Zement, Kalk-Gips), Porenbeton: belegbar nach 30 Minuten\*

#### verdünnt 1:1 mit Wasser:

- auf stark sandenden Grundputze (Kalk-Zement, Kalk-Gips), Zement-Estrich, Beton, Backstein, Kalksandstein: belegbar nach 30 Minuten\*
- auf Anhydrit/Magnesia-Estrich: belegbar nach 2 Stunden\*

### > Besondere Hinweise

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verlegeanleitungen, etc. (SIA, SPV, Baustofflieferanten, etc.) sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten.

#### Sicherheitshinweis:

Sicherheitsdatenblatt beachten

#### Gewährleistungshinweis:

Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen die Gewähr für die einwandfreie Qualität der Produkte. Auf Grund der sehr unterschiedlichen Verarbeitungsbedingungen gelten die Empfehlungen aus diesem Merkblatt jedoch als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung.

### > Verpackungseinheiten

Inhalt:

10 kg

Farbe:

transparent

Lagerung:

Trocken und frostfrei: 12 Monate



## Sicherheitsdatenblatt



Sicherheitsdatenblatt weber grund rapid

## Prüfzeugnis



Prüfzeugnis weber grund rapid

### > Untergrundvorbereitung

---

- muss formstabil, tragfähig, fettfrei, sauber und trocken sein
- alle den Haftverbund störende Stoffe sind z.B. durch schleifen, fräsen oder kugelstrahlen, vollständig zu entfernen und anschliessend restlos absaugen

### > Verarbeitung

---

- weber grund rapid aufrühren und mit Roller, Pinsel, Streichbürste usw. gleichmässig dünn auftragen, Pfützen vermeiden
- nach Trocknung (siehe Rubrik Anwendungsbereich), je nach Baustellenbedingungen, kann der weitere Belagsaufbau erfolgen

### > Allgemeine Hinweise

---

- wasserlösliche und lösemittelhaltige Belagskleberreste auf den Untergründen sind unbedingt zu entfernen
- nicht bei starker Wärme und Zugluft verarbeiten
- Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

### > Technische Angaben

---

Materialbasis: Lösungsmittelfreie Kunstharzdispersion

Anwendung: innen und aussen

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C (Untergrund, Luft, Werkstoffe)

Dichte: 1.0 kg/Liter

Materialbedarf: 100-125 g/m<sup>2</sup> / 10 kg für 80-100 m<sup>2</sup> (je nach Untergrundbeschaffenheit)

Verlegereif: Siehe Rubrik Anwendungsbereich (nach Trocknung, Kratzprobe)\*

Lagerung: Trocken und frostfrei: 12 Monate

\* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verzögern die Durchtrocknung.

### > Verbrauch / Ergiebigkeit

---

100-125 g/m<sup>2</sup>

10 kg für 80-100 m<sup>2</sup>

(je nach Untergrundbeschaffenheit)

**Stand: Februar 2015**

**Saint-Gobain Weber AG**

Technoramastrasse 9

8404 Winterthur

Tel. 052 244 40 00 / Fax 052 244 40 41